





Lichtpunktabstand/Light point distance:	n/a
Treiber/Driver:	Integriert/Integrated
Leistung/Wattage:	6W – 12W
Leuchtenlichtstrom/Real Luminous Flux:	677 lm – 1205 lm
Lichtverteilung/Beam angle:	asymmetrisch/asymmetric
Max. Wirkungsgrad/Max. Efficiency:	ca. 83%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	I
Schutzart/IP-Protection:	IP65
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request

asymmetrisch/asymmetric






Produkt ID	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux		
	@350mA 006 = 6W	@500mA 009 = 9W	@700mA 012 = 12W
<b>2131</b>	677 lm	906 lm	1205 lm
Lichtquelle Energieeffizienz Light source energy efficiency 3000K			

für/for 3000K, CRI90 Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

## MONTAGERICHTUNG / MOUNTING DIRECTION



RICHTIG



FALSCH

Um die IP65-Schutzklasse zu gewährleisten, achten Sie darauf, die Linsen nach unten auszurichten, um eine effektive Abdichtung und Schutz vor eindringendem Wasser gemäß den IP65-Spezifikationen zu erreichen.

To ensure IP65 protection, be sure to orient the lenses downwards to achieve effective sealing and protection against water ingress according to IP65 specifications.



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:



Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
<b>2131</b>	<b>006 = 6W</b>	<b>X = Ohne/None</b>	<b>A = Asymmetric</b>	<b>27 = 2700K</b>	<b>8 = 80</b>	<b>01 = RAL 9016</b> ○	<b>X = Ohne/None</b>
	<b>009 = 9W</b>	<b>Y = DALI</b>		<b>30 = 3000K</b>	<b>9 = 90</b>	<b>02 = RAL 9006</b> ●	
	<b>012 = 12W</b>	<b>Z = On/Off</b>		<b>35 = 3500K</b>		<b>03 = RAL 9005</b> ●	
				<b>40 = 4000K</b>		<b>04 = RAL 7016</b> ●	
				<b>50 = 5000K*</b>		<b>05 = DB703</b> ●	
				<b>57 = 5700K*</b>			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible  
\*5000K und 5700K nur CRI 80/ 5000K and 5700K only CRI 80