



## DOT-FREE SILICON FLEX



Abmessungen/Dimensions	11x11x5000mm
Leuchtmittel/Light source	Flexibler Silikon Schlauch/Flexible silicon tube
Lichtstrom /Luminous Flux	300 – 1500lm/m
Leistung/Wattage	12 – 23W/m
Anzahl LEDs/LED Qty	96, 156, 240, 300LED/m
IP-Schutzart/IP-Protection	IP67
Schutzklasse/Protection Class	III




96LED/m




62.5mm

156LED/m




38mm

240LED/m



25mm

300LED/m



20mm

Die Schnittmarkierungen befinden sich auf der Rückseite des Schlauches.  
Achtung! Trennung an einer nicht markierten Stelle beschädigt den LED Strip.

The cutting marks are on the back of the tube.  
Attention! Cutting at an unmarked position damages the LED Strip.

## TUNEABLE WHITE



Artikelnummer Article Number	IP IP	LEDs/m LEDs/m	CRI CRI	Teilungsmaß Cutting unit	Leistung Wattage	PCB Breite PCB Width	Farbe Color	Lichtstrom Luminous Flux
<b>Constant Voltage Strips</b>								
PP3528S156T2	IP67	156LED/m	CRI>90	38mm	23W/m	11mm	☐ 2500K-☐ 5000K	1500lm/m

## RGB



Artikelnummer Article Number	IP IP	LEDs/m LEDs/m	CRI CRI	Teilungsmaß Cutting unit	Leistung Wattage	PCB Breite PCB Width	Farbe Color	Lichtstrom Luminous Flux
<b>Constant Voltage Strips</b>								
P5050S096R2	IP67	96LED/m	-	62,5mm	20W/m	11mm	☐ RGB	Red: 140lm/m, Green: 500lm/m, Blue: 110lm/m

## SMD 2216

Artikelnummer Article Number	IP IP	LED s/m LED s/m	CRI CRI	Teilungsmaß Cutting unit	Leistung Wattage	PCB Breite PCB Width	Farbe Color	Lichtstrom Luminous Flux
<b>Constant Voltage Strips</b>								
P2216S300B-27	IP67	300LED/m	CRI>90	20mm	12W/m	11mm	■ 2700K	600lm/m
P2216S300B-35	IP67	300LED/m	CRI>90	20mm	12W/m	11mm	□ 3500K	630lm/m
P2216S300B-43	IP67	300LED/m	CRI>90	20mm	12W/m	11mm	□ 4300K	650lm/m
P2216S300B-52	IP67	300LED/m	CRI>90	20mm	12W/m	11mm	□ 5200K	700lm/m

## SMD 3528

Artikelnummer Article Number	IP IP	LED s/m LED s/m	CRI CRI	Teilungsmaß Cutting unit	Leistung Wattage	PCB Breite PCB Width	Farbe Color	Lichtstrom Luminous Flux
<b>Constant Voltage Strips</b>								
P3528S120A-24	IP67	240LED/m	CRI>95	25mm	12W/m	11mm	■ 2400K	800lm/m
P3528S120A-27	IP67	240LED/m	CRI>95	25mm	12W/m	11mm	■ 2700K	900lm/m
P3528S120A-35	IP67	240LED/m	CRI>95	25mm	12W/m	11mm	□ 3500K	950lm/m
P3528S120A-52	IP67	240LED/m	CRI>95	25mm	12W/m	11mm	□ 5200K	1000lm/m
P3528S240B-24	IP67	240LED/m	CRI>90	25mm	12W/m	11mm	■ 2400K	820lm/m
P3528S240B-27	IP67	240LED/m	CRI>90	25mm	12W/m	11mm	■ 2700K	930lm/m
P3528S240B-35	IP67	240LED/m	CRI>90	25mm	12W/m	11mm	□ 3500K	970lm/m
P3528S240B-52	IP67	240LED/m	CRI>90	25mm	12W/m	11mm	□ 5200K	1050lm/m
P3528S240D-24	IP67	240LED/m	CRI>80	25mm	12W/m	11mm	■ 2400K	850lm/m
P3528S240D-27	IP67	240LED/m	CRI>80	25mm	12W/m	11mm	■ 2700K	950lm/m
P3528S240D-35	IP67	240LED/m	CRI>80	25mm	12W/m	11mm	□ 3500K	1020lm/m
P3528S240D-52	IP67	240LED/m	CRI>80	25mm	12W/m	11mm	□ 5200K	1150lm/m
P3528S240D-R	IP67	240LED/m	-	25mm	12W/m	11mm	■ Red	370lm/m
P3528S240D-Y	IP67	240LED/m	-	25mm	12W/m	11mm	■ Yellow	370lm/m
P3528S240D-B	IP67	240LED/m	-	25mm	12W/m	11mm	■ Blue	300lm/m
P3528S240D-G	IP67	240LED/m	-	25mm	12W/m	11mm	■ Green	750lm/m