




## Mini Line T

Deckenanbau

Diffus vergossen und plangeschliffen für eine optimale und homogene Erscheinung.

Leuchtmittel	LED flex strips 14,4W / m
Lichttechnik	Diffus
Elektrische Ausführung	LED Treiber extern
Dimmung	1-10V, DALI, Push
Leuchtentyp	Deckenanbau
Abmessung	18,4 x 25 (B x H)
Gehäuse	Aluminiumprofil
Schutzart, Kennzeichnung	IP68, CE



**Artikelnummer:** - - - - -

Leuchtentyp	Produktkennung	Reflektor/ Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	CRI	Treiber	RAL
I = Deckenanbau	<b>9804</b>	<b>Z = Diffus</b>	<b>30 = 3000 K</b>	<b>80</b>	<b>EV = On/Off</b>	<b>0000 = Keine</b>
			<b>40 = 4000 K</b>	<b>90</b>	<b>DA = Dali</b>	<b>1000 - 9018 = RAL</b>
			<b>50 = 5000 K</b>		<b>PH = Push</b>	
			<b>01 = RGBW</b>			
			<b>02 = RGB</b>			

**Extras:**

Beschreibung	Artikel-Nr.	
1x Montagehalterung mit Spannfeder	1012	
2x Halteklammern, inkl. Schrauben, V2A Edelstahl	1013	
Halteklammer-Set inkl. 2 Montageclips und 2 Schrauben, V2A Edelstahl, hohe Haltekraft	1014	
1x Endkappe T-Profil hohe Version aus Aluminium, inkl. 4 Schrauben, Stärke (inkl. Flügel): 10mm	1015	
1x Endkappe T-Profil kurze Version aus Aluminium, bei nachträglicher Montage der Haltefedern, inkl. 4 Schrauben, Stärke (inkl. Flügel): 10mm	1016	
1x Endkappe T-Profil kurze Version aus Aluminium mit 8,5mm Bohrung, bei nachträglicher Montage der Haltefedern, inkl. 4 Schrauben, Stärke (inkl. Flügel): 10mm	1017	