





<p>TUNEABLE</p> <p>WHITE</p>	<p>DIMMABLE</p>	<p>NO FLICKER NO NOISE</p>
<p>OPTIONAL</p>	<p>Custom Solution ON REQUEST</p>	<p>IP 20</p>


Lichtpunktabstand/Light point distance:	n.a.
Treiber/Driver:	Integriert/Integrated
Leistung/Wattage:	4W – 8W
Lichtstrom/Luminous Flux:	468 lm – 852 lm
Lichtverteilung/Beam angle:	8°, 10°, 25°, 32°, 45°
Wirkungsgrad/Efficiency:	>85%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	1
IP-Schutz/IP-Protection:	IP20
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request





MONO

TINZO 2X2 STROMSCHIENE/TRACK



Produkt ID	Verbrauch + Lichtstrom / Wattage + Luminous Flux		
	041 = 4x1W	045 = 4x1,5W	042 = 4x2W
1845	468 lm	640 lm	852 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request




ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1845	041 = 4x1W	X = Ohne/None	f = 8°	27 = 2700K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
	045 = 4x1,5W	Y = DALI	g = 10°	30 = 3000K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	
	042 = 4x2W	Z = On/Off	T = 25°	35 = 3500K		03 = RAL 9005 ●	
			h = 32°	40 = 4000K		04 = RAL 7016 ●	
			W = 45°	50 = 5000K*		05 = DB703 ●	
				57 = 5700K*			


Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

*5000K und 5700K nur CRI 80/ 5000K and 5700K only CRI 80



TUNEABLE WHITE

TINZO 2X2 STROMSCHIENE / TRACK



Produkt ID	Verbrauch + Lichtstrom / Wattung + Luminous Flux
1847	042 = 4x2W 404 lm / 464 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:



Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1847	042 = 4x2W	X = Ohne/None	f = 8°	T1 = 2200K - 4000K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
			W = DALI DT8	g = 10°	T2 = 2200K - 4500K	9 = 90	
			T = 25°	T3 = 2200K - 5000K		03 = RAL 9005 ●	
			h = 32°	T4 = 2200K - 5700K*		04 = RAL 7016 ●	
			W = 45°	T5 = 2700K - 4000K		05 = DB703 ●	
				T6 = 2700K - 4500K			
				T7 = 2700K - 5000K			
				T8 = 2700K - 5700K*			
				T8 = 2700K - 5700K*			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

*5700K nur CRI 80/ 5700K only CRI 80